

ELIET[®]
Harmonie dans la nature



L'ENTRETIEN DE TERRAINS ELIET



Les espaces verts font partie intégrante de notre cadre de vie, devenant ainsi le contrepoids naturel de l'urbanisation. Parcs, jardins privés ou publics sont des éléments importants pour l'équilibre des habitations et des villes. La maintenance de ce patrimoine est donc primordiale.

Avec sa gamme de produits pour l'entretien du gazon, ELIET vous propose un **large choix de scarificateurs, d'outils pour bordures, de semoirs et de regarnisseurs**, pour vous assurer un travail efficace et confortable dans tous vos projets d'entretiens de votre gazon.

Grâce à la scarification, vous allez pouvoir tout d'abord enlever l'ensemble des déchets verts laissés par une précédente tonte par exemple et pouvoir ainsi augmenter l'aération de votre sol. Cela permettra à votre sol de recevoir plus efficacement les nutriments que vous lui apporterez et également une meilleure absorption de l'eau. Cela évitera toute stagnation de l'eau sur votre gazon et ainsi la formation de mousse. Vous aurez ainsi une herbe plus vigoureuse, avec des racines plus fortes.

Dans la continuité de l'obtention d'un gazon à l'esthétisme parfait, la qualité de finition de ses bordures se répercute sur le gazon dans son ensemble. C'est la signature du professionnel des travaux jardiniers. Optez donc pour un coupe bordure qui saura répondre à vos exigences professionnelles, et qui saura donner à votre travail, la touche esthétique finale, qui marquera les esprits. Découvrez dans ce catalogue l'outil qui saura satisfaire vos attentes.

Toujours pour l'entretien des gazons, ELIET propose également des **engazonneuses** et **regarnisseurs** pour vous assurer d'obtenir un gazon sain et bien vert.

Avec par exemple son **regarnisseur DZC 600**, vous réaliserez un travail propre et rapide. La machine va creuser des sillons dans le sol dans lequel les semences sont injectées.

Enfin, ELIET propose également deux modèles de machines qui réussiront toutes les opérations d'engazonnement. Avec la **gamme GZC d'ELIET**, vous aurez un modèle tout-en-un compact, autonome et autotracté, qui répondra à toutes les attentes pour les travaux d'engazonnement.



SCARIFICATEURS

LES PLUS

- La forme exclusive des couteaux permet de défeutrer et de scarifier avec le même rotor.
- Construction robuste : châssis en acier soudé par robot.
- Doubles roulements étanches à la poussière (sauf Ecoliner).
- Pas de tendeur de courroies = absence de contrainte et durée de vie plus longue.
- Machines compactes avec guidons repliables : aisément transportables dans le coffre d'une voiture.
- E501 et E750 Pro : machines professionnelles disponibles avec rotors fixes, mobiles ou double cut.
- Transmission par basculement du moteur.



Bac récupérateur de série pour le modèle E401 HONDA.

SCARIFICATEURS

LES COUTEAUX DE SCARIFICATEURS ELIET

Eliet garantit des couteaux pointus pour au moins 100 heures (sauf Ecoliner).

Après quelques heures d'utilisation à peine, de nombreux couteaux s'arrondissent et perdent leur capacité d'arracher la couche de mousse.

L'utilisateur aura alors tendance à régler la machine sur une position plus profonde. Mais les conséquences de ce réglage sont préjudiciables au gazon.

Les couteaux arrondis ne coupent plus, mais ramènent une quantité non négligeable de terre et de sol à la surface. De plus, les racines du gazon subissent des dégâts irréversibles et la machine s'use plus vite.



Nouveau couteau



Après 30 heures...



Après 60 heures



Après 90 heures

Différents types de lames pour différentes utilisations :



LAMES FIXES

- Lames robustes montées sur l'axe.
- Epaisseur 3 mm.
- Chaque lame présente 2 extrémités aiguës.
- Couteaux pointus en permanence.
- Recommandées pour couper les racines de surface et défeutrer.



FLÉAUX - ROTOR SAELEN

- Rotor créé il y a + de 20 ans.
- Destiné aux loueurs pour le défeutrage.
- Fléaux mobiles résistants.
- Recommandé pour la location.

SCARIFICATEURS

	E401 ECOLINER	E401	E450	E501	E750
Moteur	B&S 550 Series	HONDA GP160 5 CV	HONDA GX160 5,5CV	HONDA GX200 6,5 CV	HONDA GX270 9 CV
Largeur de travail (mm)	400	400	450	500	750
Types de couteaux	Fixes (14)		Fixes (16)	Fléaux-rotor Saelen (52) Réf : 1558320A Fixes (18) Réf : 1558305A	Fixes (28) Mobiles (48)
Ecart entre couteaux (mm)	25	25	25	-	-
Bac récupérateur	Non	60 L	Option 60 L Réf : LIMA025001001	Non	Non
Poids (kg)	40	40	51	63	80
Ø axe porte couteaux	-	-	-	25 mm	25 mm
Références	1558322A	1558300A	1558326	1558320A/1558305A	1558302 / 1558309

DÉCOUPE-BORDURES

DRESSE-BORDURE EDGE STYLER PRO

LES PLUS

- Créer et redessiner des bordures affaissées.
- Des bords de pelouse parfaits, même arrondis (verticalement et horizontalement).
- Sécurité maximale : pas de projection, le couteau travaille toujours dans le sol.
- Entraînement coaxial des couteaux : pas de chaîne ni autres pièces sensibles à l'usure.
- Idéal pour réaliser ou rénover les bords des grandes pelouses ou bunkers de golf.
- Réglage de la profondeur du couteau.



Option masses.
Réf : 1158200
Option support de masses
Réf : 1558112



Option kit enterrement
de câble.
Réf : LIMA022001002




COUPE-BORDURE KS 240 ET KS 300 PRO

LES PLUS


- Entretien de bordures déjà existantes (découpe nette de l'herbe).
- Arrondis et formes complexes.
- Carter de couteau en caoutchouc : réduit le bruit et améliore la sécurité.



Réglage de l'angle de coupe.
Lame verticale de série.



Lame à huit dents pour les
découpes entre le gazon et
les bordures en pierre. (en
option).



Réglage en hauteur
ergonomique (sur KS 300).



Kit 4e roue (en option)
pour apporter encore plus
de stabilité machine.



KS 300 PRO

Kit 4e roue (en option) pour apporter encore plus de stabilité machine.

DRESSE-BORDURES - ELIET

EDGE STYLER PRO	
Moteur	4,0 CV Honda GX120
Couteau	Acier 3 mm
Oscillation	1000 cycl./min
Réglage de la profondeur	Suivant type de couteau
Roues (Ø x W / matériel)	Roues traction 260 x 100 mm - Roulette 200 x 50 mm
Vitesse (km/h)	Réglable entre 0,9 & 2,5 km/h.
Transmission	Bielle - Entraînement par courroie des couteaux - Entraînement par courroie des roues
Dimensions (Lo x La x H en mm)	1250 x 540 x 915
Poids (kg)	92
Standard	Réglage en hauteur du guidon, Réglage de l'angle du guidon, Guidon anti-vibrations
Référence	1558109
Kit enterrement câble	Option - réf : LIMA022001002
Support pour poids	Option - réf : 1558112

COUPE-BORDURES - ELIET

	KS 240	KS 300 PRO
Moteur	Honda 5 CV GP 160	Honda 5,5 CV GX 160
Ø Couteaux (mm)	240	300
Réglage de profondeur max.	80 mm	110 mm
Roues	200 x 30	200 x 50
Poids (kg)	34	37
Références	1558102A	1558200
Option disque 8 dents pour conditions de travail délicates	LIBU103200100	LIBU103200200
Double roues avants	LIMA010001003	LIMA010001003

ENGAZONNEUSES HYDROSTATIQUES

GZC 750
GZC 1000

LES PLUS

- Herse alternative réglable en profondeur, joue à la fois un rôle de préparateur et de niveleur.
- Les semis s'effectuant entre les deux rangées de dents, la machine est capable de semer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière :
 - Grand bac à semences avec débit réglable.
 - Possibilité de travail sans bac à semence, pour la préparation du sol.
- Très bonne adhérence, même sur les sols les plus difficiles.
- Pression uniforme : aucune trace sur le sol.
- Pilotage hydraulique.



ENGAZONNEUSES - ELIET		
	GZC 750 HST	GZC 1000 HST
Moteur	HONDA GX 200	Honda GX270
Puissance (CV)	6	9
Vitesse d'avancement (km/h)	-2 (arrière) à 4 (avant)	-2 (arrière) à 4 (avant)
Contenance du réservoir à semences (L)	61	93
Largeur du rouleau arrière (mm)	710	1030
Largeur de la trémie de semences (mm)	600	902
Réglage en hauteur de la herse (mm)	6x10	6x10
Pompe hydraulique	2 x 10 cc	
Moteur hydraulique	2 x 400 cc	
Guidon réglable en hauteur (mm)	3 x 600	
Oscillation (mouvements / min)	Lentement : 407 - Rapide : 590	Lentement : 407 - Rapide : 507
Dimension L x l x H (mm)	1990 x 820 x 1140	1990 x 1140 x 1140
Poids (kg)	385	415
Références	1158107A	1158109
Version rouleau arrière lisse	1158108A	1158110
Option marche-pieds	1158301	1158300
Option kit étalonnage	LIMA016001016	LIMA016001017
Option masses (3 x 20 kg)	1158200	



Option : marche-pieds.
Réf : 1158300



Option : masses.
Réf : 1158200



Le rouleau frontal émiette, la herse frontale affine, la herse arrière recouvre juste après le semis et le rouleau arrière plombe.



Guidon à réglage latéral.

REGARNISSEUR DZC 600

LES PLUS

Lors du regarnissage, les nouvelles semences de gazon seront insérées entre la végétation du gazon existant. Il est essentiel pour la réussite de l'opération que les semences puissent germer le plus rapidement possible, mais aussi de maximiser leurs possibilités de croissance. Le principe de fonctionnement breveté du DZC 600 place les semences dans des conditions optimales.



REGARNISSEUR - ELIET	
DZC 600	
Type de couteaux	Couteaux Pointus en Permanence™/ Hardox
Choix de la motorisation	HONDA GX270
Intervalle entre les sillons	22 mm
Débit d'ensemencement	15-45 gr/m ²
Nombre de couteaux	57
Rouleaux	Ø 100 mm caoutchouté
Vitesse (km/h)	2.4 km/h
Rotor	Ø 260 mm
Largeur de travail	550 mm
Dimensions (LoxLaxH)	155 cm x 76 cm x 102 cm
Poids	129 kg
Référence	1558402

ASPIRATEURS CHARGEURS

TL 450 PRO STD

LES PLUS

- Hélice 5 pales - volute insonorisée par un revêtement caoutchouc.
- Plaques d'usure démontables et remplaçables facilement pour augmenter la durée de vie de la machine.
- Crochet facilitant le levage et l'accrochage positionné de façon à ce que la machine reste en équilibre.
- Cheminée orientable à 360° (point de rotation nylon sur version HD).



TL 450 PRO HD

LES PLUS

- Swinghandle™ ergonomique de série : système léger (aluminium) qui permet de porter la buse d'aspiration mobile, reposant sur deux roulettes pivotantes multi-directionnelles afin d'améliorer le confort de l'utilisateur.
- En complément, une fourche directionnelle et un harnais porteur achèvent de rendre le travail encore plus confortable (option simplifiée "Easy Handle" sur version PRO - 1 roulette).
- Trappe de nettoyage accessible.



Version HD disponible sur remorque en option.



ASPIRATEURS CHARGEURS - ELIET

	TL 450 PRO STD	TL 450 PRO HD (HEAVY DUTY)
Moteur	13 CV Honda GX 390 18 CV B&S Vanguard ES	18 CV B&S Vanguard ES
Démarrage électrique	En option sur 13 CV De série sur 18 CV	Oui
Capacité de soufflage / aspiration	108 m ³ /min	
Châssis	Tubes 25 x 25 mm - Tôle en acier 3 mm / 5 mm	Tubes 50 x 50 mm - Tôle en acier 3mm / 8 mm
Vitesse de l'air	260 KM/H	
Tuyau d'aspiration	Ø 200 mm / Vacuumflex	
Longueur tuyau d'aspiration	3 500 mm	
Longueur bras de support du tuyau	1 400 mm	2 000 mm
Transmission	Directe	Courroie avec débrayage de sécurité
Dimensions (Lo x La x H en mm)	980 x 790 x 1 520	1 140 x 800 x 1 430
Poids (kg)	125 (18 CV)	160
OPTIONS		
Extension de tuyau (+3,5 m)	Oui	
Remorque de transport	Réf : 1525443	Réf : 1525445
Roues de transport	Oui	Non
Roues pivotantes	Non	Oui
Châssis de support avec treuil	Non	Oui
Extension buse d'éjection (+ 300 mm)	Non	Oui
Références	1558920 (13 CV Honda GX 390) 1558930 (18 CV B&S Vanguard ES)	1558970

FRAISES À NEIGE

LES PLUS

- Levier multifonctions pour :
 - Définir la vitesse d'avancement
 - Diriger le chasse-neige
 - Orienter la cheminée d'éjection (orientable à 225°)
 - Commander les clapets défecteurs
 - Soulever la tête de fraisage.
- Système de chauffage pour l'opérateur.
- Chenille de haute qualité Bridgestone (200 mm de large pour un contact au sol de 700 mm).
- Pilotage et entraînement sur chenilles, sans entretien, hydrauliques.
- Tête de faisage en acier Hardox 5 mm indestructible.
- Optimisation automatique du rendement.



SNOWBOB 8014T4

SNOWBOB 9018T5



FRAISE À NEIGE - SNOWBOB - ELIET		
	8014T4	9018T
Moteur	SUBARU EX40ES 14 CV	B&S VANGUARD 18 CV - 2 cyl.
Démarrage électrique	Oui	
Largeur de travail (mm)	810	910
Capacité d'évacuation (T/h)	70	115
Distance d'éjection (m)	17	25
Vitesse (km/h)	0 à 4	Travail : - 1,5 à + 1,5 Transport : - 5 à + 5
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique (x 2)
Dimensions (L x L x H en mm)	1 540 x 820 x 1 480	1 940 x 920 x 1 590
Poids (kg)	318	350
Références	1558516	1558500