

SÉRIE TONDEUSES ROTATIVES FRX 150 (PTO)

Fléaux aérodynamiques pour une consommation minimum d'énergie, design de chambre de broyage qui suit la circonférence du rotor, améliorant les flux d'air pour un mulching optimal, attelage flottant pour suivre les contours du sol avec précision, rouleau anti-scalp pleine largeur, ajustement de hauteur facile, protection en acier renforcé pour plus de sécurité dans les espaces publics.



- Fléaux aérodynamiques : consommation minimum d'énergie.
- Rouleau anti-scalp pleine largeur : pas de scalp inesthétique.
- Roulement à billes : protégés pour une longue durée de vie.
- Ajustement de la hauteur facile : simplicité des opérations.
- Pneus structurés : faible entretien.
- Transmission double courroie avec tendeur : adaptée à la végétation dense.
- Plateau Contiflow : le design de la chambre de broyage suit la circonférence du rotor, améliorant les flux d'air pour un mulching optimal.
- Attelage flottant : Permet de suivre les contours du sol avec précision et apporte une hauteur de levage généreuse pour passer les bordures. Protection en acier renforcé : sécurité dans les espaces publics
- Protection de roulement du rotor : pour une longue durée de vie
- Patins latéraux réglables avec semelles de remplacement : faibles couts de maintenance.

	FRX 150 Kubota	FRX 150 John Deere	FRX 150 Shibaura & New Holland	FRX 150 Iseki	FRX 150 Ransomes
LARGEUR DE COUPE	1,50 m				
LARGEUR TOTALE	1,73 m				
POIDS	220 kg				
HAUTEUR DE COUPE	25-100 mm				
NOMBRE DE FLÉAUX	34				
RÉFÉRENCES	12WS300	12WS310	12WS320	/	12WS340