



# **ÉPANDEURS DE SEL ET DE SABLE HAUTES PERFORMANCES**

*Lorsque seul le meilleur convient...*



SÉLECTIONNÉ PAR  
**SAELEN**®  
DEPUIS 1880



# SNOWEX MACHINES

---

## **SNOWEX LEADER DES SOLUTIONS DE DÉNEIGEMENT**

**4**

## **ÉPANDEURS UTILITAIRES**

**6**

SP-575X-1, 163 L / SP-1575-1, 163 L / SP-1875-1, 254 L

## **SYSTÈMES DE MONTAGE POUR UTILITAIRES**

**7**

## **ÉPANDEURS V-PRO**

**8**

SP-32200, 300 L / SP-32300, 400 L / SP-32600, 800 L

## **ÉPANDEURS HELIXX**

**10**

11780, 1100 L / 11790, 1700L

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ÉPANDEURS**

**12**

## **ÉPANDEURS POUSSÉS**

**14**

SP-65, 47 L / SP-85, 76 L



Les épandeurs **SNOWEX** sont le choix des professionnels Européens pour un contrôle efficace de la neige et de la glace.

Conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles, les produits **SNOWEX** suivent une conception et une fabrication exigeantes et robustes. Les unités de commande en cabine assurent un fonctionnement précis des épandeurs et des vis sans fin, alliant qualité et précision, et permettant aux opérateurs d'éviter le surépandage et le gaspillage de matière.

**SNOWEX** propose des épandeurs d'une capacité de 163 à 3 200 litres et peuvent être montés sur pratiquement n'importe quel véhicule portant, de l'ATV aux gros véhicules utilitaires. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur les épandeurs **SNOWEX** les mieux adaptées à votre travail, contactez SAELEN et nous serons heureux de vous fournir des conseils d'experts.

Avec la législation croissante en matière de santé et de sécurité exigeant le contrôle de la glace et de la neige, nous pouvons vous offrir la tranquillité d'esprit avec un épandeur **SNOWEX**.



Les locaux Snowex dans le Michigan aux ÉTATS-UNIS

### DÉCOUVREZ LES PRODUITS EN ACTION:



ATVs

### PRINCIPAUX CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### TOUS LES ÉPANDEURS DE VÉHICULES SNOWEX DISPOSENT:

- ✓ **MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 12 V CC MONTÉ DANS UN BOÎTIER ÉTANCHE** – Une puissance fiable dans toutes les situations
- ✓ **TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ PROTÉGÉE CONTRE LES UV EN JAUNE SÉCURITÉ** – Zéro corrosion et poids réduit
- ✓ **CHÂSSIS EN ACIER MODULAIRE ROBUSTE** – Conception robuste d'usine avec finition en peinture poudrée haute qualité
- ✓ **ENTRAÎNEMENT** – Transmission révolutionnaire du couple maximal avec une vis sans fin en acier trempé et un engrenage en bronze - pas de chaînes, poulies, courroies d'entraînement ou engrenages qui se cassent ou s'usent
- ✓ **FAISCEAU DE CÂBLES RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AU FEU** – pour une fiabilité maximale.
- ✓ **SYSTÈME D'ALIMENTATION À VIS SANS FIN EN ACIER** – fournit une alimentation plus positive et plus précise à la centrifugeuse qu'un système d'alimentation à bande transporteuse
- ✓ **STRUCTURE ACIER ET ÉPANDEURS EN URÉTHANE AVEC PEINTURE POUDRÉE**

ARCHIVE COMPLÈTE DES PIÈCES DE RECHANGE SUR TOUS LES PRODUITS SNOWEX.



SCANNEZ  
POUR VOIR UNE  
DÉMO



UTVs





4X4's



PICK-UPS



CAMIONS



TRANSPALETTES



TRACTEURS



ET POUR, TOUT VÉHICULE POUVANT TRACTER...

Trois **ÉPANDEURS UTILITAIRES** très polyvalents, qui peuvent être utilisés dans une variété d'applications grâce à la large gamme de supports de montage disponibles pour les véhicules utilitaires et 4x4, les véhicules utilitaires, les tracteurs, les chariots élévateurs ou même un support de remorque pour une utilisation derrière un ATV

**CONÇU POUR FONCTIONNER  
HIVER APRÈS HIVER !**



### GUIDE DES MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE

	SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1
Sel sec à écoulement libre	–	✓ S	✓ S
Sel humide (sel gemme)	✓	✓	✓
Sable	–	✓	✓
Mix 50:50 sable/sel	–	✓	✓
Fondants à glace en sac	✓ S	✓ S	✓ S

S Si monté avec kit TRK

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex & Saelen ne seront pas tenu responsables de l'incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

## ÉPANDEURS UTILITAIRES

### SP-575X-1 – 163 LITRES

ÉLEVER LA NORME DES  
ÉPANDEURS UTILITAIRES!

- ✓ Capacité 163 LITRES
- ✓ ROBUSTE couverture tous temps
- ✓ ÉCRAN SUPÉRIEUR empêche les gros morceaux d'entrer dans la trémie
- ✓ ÉPANDAGE VARIABLE avec contrôleur
- ✓ VIS SANS FIN VERTICALE alimente directement le disque
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



### SP-1575-1 – 163 LITRES

CONÇU ET FABRIQUÉ  
POUR LES COLLECTIVITÉS

- ✓ Capacité 163 LITRES
- ✓ VIS SANS FIN HORIZONTALE et disque décalé pour une efficacité et une polyvalence accrues
- ✓ Contrôleur à DOUBLE VARIABLE de vitesse / largeur d'épandage
- ✓ ATTELAGE DE MONTAGE 3PTS pour tracteurs compacts
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



### SP-1875-1 – 254 LITRES

ÉPANDEUR UTILITAIRE HAUTE CAPACITÉ  
POUR LES GROS VÉHICULES

- ✓ Capacité 254 LITRES
- ✓ VIS SANS FIN HORIZONTALE et disque décalé pour une efficacité et une polyvalence accrue
- ✓ Contrôleur à DOUBLE VARIABLE de vitesse / largeur d'épandage
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



### TUBES DE RESTRICTION DE DÉBIT TRK

- ✓ Des tubes de restriction de débit en acier inoxydable sont disponibles en option sur les SP-1575-1 ET SP-1875-1, pour éviter les fuites de matériau très fluide



SCANNEZ ICI  
POUR VOIR UNE  
DÉMO



### ATTELAGE DE REMORQUAGE TBH-175

Crochet d'attelage pour véhicules de tourisme.



### SUPPORT FIXATION UTILITAIRE UTM-175

Barre de montage



### MONTAGE SUR TRANSPALETTE FLM-175

Montage pour chariot élévateur industriel.



### ATTELAGE TROIS POINTS TPM-175

Attelage 3 points pour tracteur compact (montage standard sur SP-1575-1).



### MONTAGE BAS POUR UTILITAIRES DRM-175

Support utilitaire bas qui réduit la hauteur de la machine sur le véhicule.



### MONTAGE TRACTÉ SUR ROUES TLR-275

Le support de remorque convertit le SnowEx en un machine traînée pour un VTT, etc.



## MONTAGE POUR ÉPANDEURS SUR UTILITAIRES (POUR SP-1875-1 SEULEMENT)

### MONTAGE SUR HAYON DSM-175

Fixe le SP-1875-1 au hayon du véhicule



### MONTAGE TRANSPALETTE FSM-175

Montage pour chariot élévateur industriel.



### MONTAGE SUR TRACTEUR TPM-275

Attelage trois points pour un tracteur compact.



### ATTELAGE POUR PICK-UP PUH-175

Se fixe au SP-1875-1 sur la porte arrière d'une camionnette.

# V-PRO ÉPANDEURS

(SP-32200 / SP-32600)

Deux épandeurs robustes montés **SNOWEX V-PRO** qui offrent une avancée révolutionnaire dans la technologie de gestion de la neige et de la glace. Avec les trémies entièrement construites en polyéthylène robuste, les **V-PRO** sont considérablement plus légers que les «boîtes en V» en acier.

## GUIDE DES MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE

	SP-32200 & 32300	SP-32600
Sel sec à écoulement libre	✓ S	✓ S
Sel humide (sel gemme)	✓	✓
Sable	✓ *	✓
Mix 50:50 sable/sel	✓ *	✓
Fondant-Déglaçant	✓ S	✓ S

S si équipé avec kit TRK

\* si équipé avec OFK-020

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

## ÉPANDEURS V-PRO

### V-PRO SP-32200 OU 32300

**300 ou 400 LITRES**

L'ÉPANDEUR EN VRAC  
POUR VÉHICULE  
UTILITAIRE LOURD



- ✓ **300 OU 400 LITRES** de capacité
- ✓ **CONTRÔLE TOTAL** de la largeur et du flux d'épandage depuis la cabine du conducteur
- ✓ **CONNECTION RAPIDE** de l'assemblage du système d'épandage pour permettre l'utilisation de la barre d'attelage même hors travail
- ✓ **DOUBLE RÉGULATEUR VARIABLE** de vitesse / propagation pour un contrôle précis de la centrifugeuse indépendamment de la vis sans fin
- ✓ **AGITATEUR 12V** pour faciliter le flux de matière
- ✓ Sangle à cliquet **ROBUSTE** et système de montage sur rail réglable
- ✓ Bâche de couverture de trémie **AJUSTÉE**

### V-PRO SP-32600 – 800 LITRES

L'ÉPANDEUR ROBUSTE CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR  
LES GROS PICK-UP  
ET CAMIONS AVEC  
HAYON PLAT



- ✓ **800 LITRES** de capacité
- ✓ **CONTRÔLE TOTAL** de la largeur d'épandage et du flux directement depuis le poste de conduite du véhicule
- ✓ **CONNECTION RAPIDE** de l'assemblage du système d'épandage pour permettre l'utilisation de la barre d'attelage même hors travail
- ✓ **DOUBLE RÉGULATEUR VARIABLE** de vitesse / propagation pour un contrôle précis de la centrifugeuse indépendamment de la vis sans fin
- ✓ **AGITATEUR 12V** pour faciliter le flux de matière
- ✓ Sangle à cliquet **ROBUSTE** et système de montage sur rail réglable
- ✓ Bâche de couverture de trémie **AJUSTÉE**





# Lorsque seul le meilleur convient...



SP-32200



SP-32200 AVEC REMORQUE VPT-150



SP-32600



SP-32600 AVEC REMORQUE VPT-150



## KIT DE DÉBIT OPTIMAL OFK-020

L'accessoire kit d'écoulement optimal est une condition requise pour l'épandage de sable ou d'un mélange sable / sel. Avec un déflecteur à double pas, l'agitateur supplémentaire améliore le flux de matériau des matériaux difficiles à épandre.



SCANNEZ ICI  
POUR VOIR UNE  
DÉMO

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 CONSTRUCTION DE TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE**
  - ✓ Élimine la corrosion et améliore la durée de vie de l'appareil.
  - ✓ Est considérablement plus léger que l'acier, en utilisant pleinement la charge utile du véhicule.
  - ✓ Prolonge la durée de vie de l'équipement.
- 2 TRÉMIE MULTI-ANGLE BREVETÉE**
  - ✓ Permet un flux efficace de matériau.
  - ✓ Propage un mélange sel / sable jusqu'à 50/50 avec le kit Optimal Flow en option.
- 3 SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 12 VOLTS**
  - ✓ Offre un moteur électrique et un entraînement à faible entretien, enfermés dans une seule unité scellée.
  - ✓ Comprend un seul graisseur.
  - ✓ Ne nécessite pas de poulies, de pignons, de courroies ou de chaînes.
- 4 CENTRIFUGEUSE ET COMMANDES TRÉMIE INDÉPENDANTS**
  - ✓ Contrôle la centrifugeuse et la vis sans fin indépendamment pour une répartition et une alimentation optimales.
  - ✓ Fournit une alimentation positive & constante en sel ou en mélange sel / sable.
  - ✓ Contrôle réglable en continu avec lecteur numérique.
  - ✓ Contrôle toutes les fonctions à partir d'une seule commande, située à l'intérieur de la cabine du véhicule.
- 5 ASSEMBLAGE CENTRIFUGEUSE À CONNEXION RAPIDE**
  - ✓ Conçu pour une installation et un démontage faciles.
  - ✓ Permet l'utilisation de la barre d'attelage de remorquage lorsqu'elle est retirée.
- 6 ÉCRAN SUPÉRIEUR**
  - ✓ Empêche l'entrée de gros débris glacés dans la trémie.
- 7 BÂCHE ADAPTÉE**
  - ✓ Protège de l'infiltration d'eau pour une distribution de la matière sans obstruction.
- 8 HARNAIS INCOMBUSTIBLE HD**
  - ✓ Permet une installation électrique précise et sans risque.



Disponibles en 1100 litres et 1700 litres, les épandeurs **SNOWEX HELIXX** ont été conçus grâce à trente années d'innovation. Ce sont des épandeurs de choix pour les collectivités locales, la maintenance des routes et les utilisations commerciales à travers la Grande-Bretagne et l'Europe.

Le système **HELIXX** dispose d'une vis sans fin brevetée conçue pour une utilisation efficace et économique du sel. La vis sans fin **HELIXX** parcourt toute la longueur de la trémie pour favoriser le meilleur flux de matière possible avec un déchargement uniforme et sans colmatage. Les deux modèles sont équipés d'un double contrôleur de vitesse variable dans la cabine, pour un réglage indépendant de la vitesse de la centrifugeuse et de la vis sans fin. L'utilisation de ce contrôleur numérique permet un ciblage précis du matériau.

## ÉPANDEURS HELIXX 11780 & 11790

### HELIXX 11780 – 1100 LITRES



- ✓ **1145 LITRES** de capacité de trémie
- ✓ **POUR UTILISATIONS AVEC VÉHICULES DE TOURISME** ou monté avec l'option remorque VMT-250
- ✓ **INSTALLATION SIMPLE** au contrôleur en cabine via un câble à 4 broches

## GUIDE DES MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE

	11780	11790
Sel sec à écoulement libre	✓*	✓
Sel humide (sel gemme)	✓	✓
Sable	✓	✓
Mix 50:50 sable/sel	✓	✓
Fondant-Déglaçant	✓	✓

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

\* Un agitateur en v inversé en option et un agitateur supplémentaire sont recommandés pour les matériaux sensibles au compactage

**DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
HELIXX  
EN ACIER  
INOXIDABLE**



### HELIXX 11790 – 1700 LITRES



- ✓ Comme le 11780 avec une capacité de trémie plus grande de **1720 LITRES**
- ✓ **INSTALLATION SIMPLE** au contrôleur en cabine via un câble à 4 broches



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 CONSTRUCTION DE TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE**
  - ✓ Élimine la corrosion et améliore la durée de vie de l'appareil.
  - ✓ Est considérablement plus léger que l'acier.
  - ✓ Unité inférieure fermée d'une seule pièce.
- 2 VIS SANS FIN HELIXX DE DISTRIBUTION EN COURS DE BREVETAGE**
  - ✓ Vis sans fin sur toute la longueur pour un déchargement uniforme sans obstruction
- 3 POSITIONNEMENT & CONCEPTION OPTIMISÉS**
  - ✓ Offre une meilleure répartition de la charge utile pour réduire la pression sur le camion..
- 4 CADRE EN ACIER INOXYDABLE**
  - ✓ Dispose d'une conception unique de pied et d'appui pour former une structure de colonne vertébrale striée pour une plus grande durabilité.
- 5 SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 12 VOLTS**
  - ✓ Peu de maintenance, couple élevé, moteur électrique commercial à service continu.
  - ✓ Unité imperméable pour une plus longue durée de vie.
  - ✓ Deux points de lubrification (raccords Zirk) pour une maintenance facile.
  - ✓ Centrifugeuse variable à arbre plein.
- 6 CONNEXION RAPIDE DE L'AXE ROTATIF SANS DÉMARRAGE BRUSQUE**
  - ✓ Conçu pour une installation et un retrait facile.
  - ✓ Permet l'utilisation de la barre de remorquage lorsqu'elle est retirée.
  - ✓ Acier inoxydable résistant et anti-corrosion.
  - ✓ Pour un meilleur contrôle et positionnement du matériel, la centrifugeuse ne saute pas lors du démarrage et démarre à la vitesse désirée réglée sur le cadran.
- 7 CENTRIFUGEUSE ET COMMANDES TRÉMIE INDÉPENDANTS**
  - ✓ Les deux modèles comprennent une commande de vitesse située dans la cabine pour réglage indépendant de la centrifugeuse et trémie.
  - ✓ L'utilisation du contrôleur numérique permet une répartition précise des matériaux.
- 8 ÉCRAN SUPÉRIEUR**
  - ✓ Empêche l'entrée de gros débris glacés dans la trémie.
  - ✓ De série
- 9 BÂCHE SUR MESURE**
  - ✓ Protège de l'infiltration d'eau pour une distribution de la matière sans obstruction.

### 10 HARNAIS INCOMBUSTIBLE HD

- ✓ Ne nécessite qu'un câble à 4 broches dans la cabine pour installer la commande.

### 11 ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

- ✓ Offre une meilleure visibilité à l'arrière de l'épandeur lors d'une utilisation nocturne.



AVEC 7 MODÈLES ET DE NOMBREUX SYSTÈMES D'OPTIONS AU CHOIX,

### ÉLECTRICITÉ

Contrôleur de vitesse	Contrôleur à cadran de vitesse variable avec affichage numérique pour la largeur d'épandage et l'état du système numérique et la protection du circuit
	Vitesse trémie/centrifugeuse indépendante et système de contrôle du flux avec statut système et protection du circuit.
Faisceau de câblage	2 câbles conducteurs prises moulées de calibre 12
	Câblage automobile haute température GxL de calibre 10 entièrement tissé avec prises.

### CONSTRUCTION

Structure	Châssis en acier modulaire robuste.
Trémie	Polyéthylène haute densité jaune de sécurité monobloc; protection UV.
Moteur	Moteur à entraînement direct scellé de 12 volts.
Transmission centrifugeuse	Transmission de couple maximale avec engrenage en bronze et rempli de graisse.
Assemblage de la vis sans fin	Vis sans fin en acier robuste, couplée à une transmission de couple maximale.
Finition	Finition poudrée électrostatique
Montage	Sangles à cliquet robustes, combinées avec des supports d'arrêt réglables et des rails boulonnés en place.

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Écran supérieur	Grille de tige en acier de 8 mm.
Couverture contre les intempéries	Couverture rigide avec crochets de fixation.
Bâche ajustée	Kit d'arrimage robuste avec élastique.
Système de vibration	Système de vibration robuste 12 volts CC
Eclairage de travail	Offre une meilleure visibilité pour les travaux d'épandage nocturnes.
V inversé	Assemblage en 2 pièces pour une utilisation avec 100% sel ou 100% sable.

### OPTIONS

Kit de débit optimal	Un agitateur supplémentaire et un déflecteur à double pas améliorent le flux de matière pour des performances optimales. (OFK-020)
Kit restricteur de tube	Tube restricteur en deux pièces à utiliser avec un matériau à écoulement libre. (TRK)

### GUIDE DES MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE

	SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1	SP-32200	SP-32600	11780	11790
Sel sec à écoulement libre	—	✓ S	✓ S	✓ S	✓ S	✓	✓
Sel humide (sel gemme)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sable	—	✓	✓	✓ *	✓	✓ **	✓ **
Mélange sable / sel 50:50	—	✓	✓	✓ *	✓	✓ **	✓ **
Fondants à glace en sac	✓ S	✓ S	✓ S	✓ S	✓ S	✓	✓

S si équipé du kit TRK \* si équipé de l'OFK-020 \*\* En option, un v inversé et un agitateur supplémentaire sont recommandés pour les matériaux susceptibles de se compacter

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Wessex International & Saelen ne sera pas tenu responsable de l'incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

## IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION SNOWEX POUR VOS BESOINS

SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1	SP-32200	SP-32600	11780	11790
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ x2	✓ x2	✓ x2	✓ x2	✓ x2	✓ x2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	—	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	—	—	—
—	—	—	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	—	—	—	✓	✓
—	—	✓	✓	—	—	—
—	—	—	✓	✓	—	—
—	TRK-1575	TRK-1875	TRK-3000	TRK-6000	—	—

## INDICATEURS TECHNIQUES

	SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1	SP-32200	SP-32600	11780	11790
Capacité (litres)	163	163	254	300	800	1100	1700
Largeur de travail (m)	1.5-12	1.5-9	1.5-12	1.5-9	1.5-12	2.4-12	2.4-12
Tirage d'ampérage (max)	12-15A	25-30A	25-30A	25-30A	25-30A	30-59A	30-59A
Poids (vide) (kg)	48	55	81	127	161	187	200
Hauteur (mm)	890	895	914	685	914	1320	1490
Largeur (mm)	960	960	1321	1232	1232	1240	1240
Profondeur/longueur (mm)	630	750	609	1625	1702	2690	2920
Longueur de la base (mm)	—	—	—	1143	1270	2051	2280
Largeur de la base (mm)	—	—	—	864	864	1240	1240





## ÉPANDEUR SEL PIÉTON SP-65 – 47 LITRES

- ✓ IDÉAL POUR utilisation domestique ou semi-pro
- ✓ GRILLE SUPÉRIEURE pour prévenir l'entrée de gros débris dans la trémie
- ✓ RÉGLAGE DU FLUX
- ✓ POUR ÉPANDAGE de matériel très fluide
- ✓ 47 LITRES de capacité
- ✓ JUSQU'À 6 MÈTRES de largeur d'épandage



## ÉPANDEUR SEL PIÉTON SP-85 – 76 LITRES

- ✓ IDÉAL POUR utilisation domestique ou semi-pro
  - ✓ GRILLE SUPÉRIEURE pour prévenir l'entrée de gros débris dans la trémie
  - ✓ RÉGLAGE DU FLUX
  - ✓ POUR ÉPANDAGE de matériel très fluide
  - ✓ 76 LITRES de capacité
  - ✓ JUSQU'À 6 MÈTRES de largeur d'épandage
  - ✓ SP85-SS : Comme le SP-85 avec un cadre en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Disponible sur commande

DÉCOUVREZ LE SP-85  
EN VIDÉO EN SCANNANT  
CE CODE



Grille supérieure



Couverture poly



Défecteur trottoir



SP-65




SP-85



SP-85-SS



## CONTACTEZ VOS COMMERCIAUX



**03.20.43.24.99**

### PIÈCES DÉTACHÉES

Tapez 1  
pieces@saelen.fr

### SAV

Tapez 2  
sav@saelen.fr

### COMMERCIAL

Tapez 3  
contact-distribution@saelen.fr

**SAELEN®**

3 Rue Jules Verne - l'Orée du Golf - 59790 Ronchin - France